



# 100 年以上の歴史を誇るドイツブランド ファーレ製給電装置

項目		製品	絶縁 コンダクター U10 (10A、100A)	絶縁 コンダクター U20 (80A~210A)	コンパクト コンダクター VKS (60A~140A)	エンクローズド コンダクター KBH・MKH (63A~200A)
■アプリケーション			自動車生産ライン モノレール、スキレット等	遊戯施設(屋内・屋外) 大手国内・海外遊戯乗物	物流・自動倉庫	クレーン等
■耐環境性			・屋内 ・標準 55°C、高温 85°C	・屋内 及び 屋外 ・標準 55°C、高温 85°C ・酸性雰囲気 (オプション) ・塩分雰囲気 (オプション)	・屋内 ・標準 55°C	・屋内 及び 屋外(軒下) ・標準 60°C ・ヒーティング(オプション)
■仕様	●極数		2-10 極 (標準コンパクトハンガー)	1-5 極 (標準コンパクトハンガー)	3-6 極 (VKS10 は 10 極迄)	KBH(4-5 極) MKH(6-10 極)
	●最大走行速度		450m/分	600m/分	600m/分	250m/分
	●導体種類		銅(100A)、 ステンレス(10A)	銅/ステンレス(80A)、 アルミ/銅(120A)、 銅(210A)	銅(60A、100A、 120A、140A)	銅(63A、80A、100A、 160A、200A)
■特定 用途 部品	★トランスファーファンネル (引込、切替、乗入等)		あり	あり	あり	あり
	★トランスファーガイド (引込、切替、乗入等)		あり	あり	あり	あり
	★エクспанション区画 (伸縮を吸収する区画)		あり	あり	あり	あり
	★断路区画 (導体を電氣的に分離)		あり	あり	あり	あり